

Meldgaard Recycling – Korsvej 11 ApS
Att.: Anders Hedegaard
Korsvej 11
6000 Kolding

CVR: 45562239

17. november 2025 - Sagsnr. 25/17944 - Løbenr. 177722/25

Spildevandstilladelse til vaskeplads

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak

Kolding Kommune giver hermed tilladelse i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Meldgaard Recycling A/S (Korsvej 11 ApS), Korsvej 11, 6000 Kolding til spildevandskloak som ansøgt.

Baggrund

Meldgaard Recycling A/S / Korsvej 11 ApS har den 15. september 2025 ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til spildevandskloak.

Generelle vilkår

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - Spildevand fra vaskepladsen.
 - Der kommer en selvstændig tilladelse til udledning af overfladevand.
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.

Indretning

3. Senest tre måneder efter at tilladelsen er meddelt skal der indsendes en opdateret kloakplan til Kolding Kommune.
4. Vaskepladsen skal have tæt belægning og med fald mod afløb. Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til og fra pladsen fra de omkringliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.
5. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller til spildevandskloak.

6. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares så der ikke ledes spild til afløb. Eventuel ved at stille dem på en spildbakke.
7. Vaskepladsen skal have monteret separat vandmåler til måling af vandforbrug inkl. forbrug til rengøring af pladsen.
8. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
9. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning til spildevandskloak.

Drift

10. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
11. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov.
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes efter Kolding Kommunes anvisning/affaldsregulativ.
 - Efter tømning skal udskiller fyldes med vand.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 3. år.
 - Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
 - Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
 - Pejling/inspektion udføres mindst 1 gang årligt.
12. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Kolding Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Grænseværdier

13. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride grænseværdierne i Tabel 1.

Parameter	Koncentrationskrav	
	Enhed	Grænseværdi
pH	min.	6,5
	maks.	9,0
Suspenderet stof	mg/l	500
Cadmium	µg/l	0,45
Kobber	µg/l	100
Bly	µg/l	37
Zink	µg/l	660
DEHP	µg/l	7
Mineralsk olie	mg/l	20 ¹
Maksimal kapacitet til spildevandsledning	l/s	3

Tabel 1 Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr. 811 af 19/06/2024, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Tilsyn og kontrol

14. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af Tabel 1.
15. Resultaterne af spildevandsprøverne sendes til Kolding kommune senest en måned efter at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.
16. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.
17. Prøven skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium, jævnfør BEK nr. 529 af 14/05/2023, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
18. Hvis grænseværdierne i vilkår 13 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden søge Kolding Kommune om at ændre egenkontrollen
19. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 13 for overholdt.

¹ Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001.

20. Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden indsende en redegørelse for årsagen til overskridelsen og en eventuel handleplan.
21. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden.
22. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:
- Antal vaskede maskiner/biler pr. år
 - Det årlige vand- og sæbeforbrug
 - Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller
 - Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
 - Funktionsafprøvning af lagtykkelsesalarmer
 - Rensning og udskiftning af koalescensfilter
 - Datablade for vaskemidler
 - Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.

Oplysningerne skal forevises Kolding Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Kolding Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 13, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til revision af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende oplysninger om de ændrede forhold.

Kolding Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Venlig hilsen

Christina Larsen
Miljømedarbejder

Høring

Dette udkast har været sendt i høring i 14 dage hos virksomheden og Blue Kolding fra den 17. oktober til den 31. oktober 2025.

Virksomheden har indsendt høringssvar, hvor der spørges til vilkår nr. 17 i denne tilladelse. Meldgaard Recycling ønsker selv at udtage stikprøver, hvis det er muligt.

Svar: Miljømålinger, i dette tilfælde stikprøver af spildevand, skal udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium, jf. §9 i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Derfor må virksomheden ikke selv udtage disse prøver.

Der er efterfølgende kommet høringssvar fra BlueKolding, om at der maksimalt må afledes spildevand med følgende flow: 3 l/sek.

Kopimodtagere

BlueKolding: kontakt@bluekolding.dk

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: kolding@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn vest: trvest@stps.dk

Klagevejledning mv.

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail klageportalen@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 15.12.2025

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Andet

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Kolding Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Kolding Kommunes hjemmeside.

Virksomheden tilmeldes automatisk MOTAS-tømningsordning. Ønsker virksomheden at ikke være tilmeldt MOTAS-tømningsordning, skal der søges om fritagelse hos Kolding Kommune. Dette er jf. § 17. stk. 2 Regulativ for Erhvervsaffald i Kolding Kommune.

Vandaflædningsbidrag

Ved tilledning af særligt forurenede overfladevand til BlueKoldings spildevandsanlæg, vil BlueKolding opkræve vandaflædningsbidrag og eventuelt særbidrag iht. gældende Betalingsvedtægt. Information om afledte vandmængder skal oplyses til BlueKolding én gang årligt.

Spildevandsanalyser

Kolding Kommune anbefaler at kommunen sættes på som kopimodtager hos analyseselskabet på de udsendte spildevandsanalyser med mailadressen spildevand@kolding.dk

Øvrige forhold

Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dokumenter i sagen

- Ansøgning om tilslutningstilladelse
- Oversigtstegning
- Tegninger af sandfang og olieudskiller
- Dimensioneringsberegninger af sandfang og olieudskiller

Spildevandsteknisk beskrivelse



Figur 1 Situationsplan indsendt af ansøger

- Beliggenhed og planforhold
Ny vaskeplads på etableres vest for bygningerne på Korsvej 11, matrikel 2bh. Placering vist på figur 1 ovenfor.
- Indretning og drift
Vaskeplads på 40 m². Den benyttes til at vaske maskiner til affaldshåndtering. Der vaskes med varmt vand ca. 2 timer pr. uge
- Sandfang og olieudskiller
Olieudskiller er en ACO Oleopator P-X 10/320 koalescens udskiller på 10 l/s og opsamlingskapacitet på 260 liter. Sandfanget er på 2.500 liter. Der er udført tæthedsprøvning i forbindelse med etableringen af olieudskiller
- Spildevandets sammensætning
Vaskepladsen benyttes til at vaske maskiner til affaldshåndtering. Der vaskes 1-2 gange pr. uge med et anslået vandforbrug på 450 liter pr. vask.
Det årlige vandforbrug forventes at være ca. 40 m³.

- Brug af vaskemidler
Der anvendes autoshampoo som vaskemiddel. Det årlige forbrug af vaskemiddel anslås til 5 liter. Sikkerhedsdatablad for vaskemidlet er medsendt i ansøgningen.
- Overfladevand
Vaskepladsen er ikke overdækket, og overfladevand fra vaskepladsen ledes til offentlig spildevandskloak.

ABC-vurdering

Der anvendes følgende sæber/produkter til vask:

Dex grundrengøringsmiddel

Produktet vurderes til at indeholde et C-stof. Vurderingen er lavet på basis af produktets H-sætninger.

Samlet vurdering

Der etableres en ny olieudskiller og sandfang samt en ny kloakledning. Der kobles på spildevandsledning i den offentlige vej. Overfladevand fra vaskepladsen ledes til samme ledning.

Tag- og overfladevand fra hele matriklen ledes til offentlig regnvandskloak. Der meddeles en separat tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand.

Det anvendte vaskemiddel er godkendt til vask af maskinel. Datablad og forbrug er indsendt sammen med ansøgningen og vurderes til at være tilstrækkeligt.

Det udledte spildevand fra vaskepladsen vurderes hermed via de givne vilkår i spildevandstilladelsen at kunne udledes til BlueKoldings spildevandskloak.