

Dalgas A/S
Klostervej 12
8800 Viborg
CVR 27623549

Att. Kristian Birkmose, E-mail: Kbi@dalgas.com

6.marts 2026 - Sagsnr. 25/26145 - Løbenr. 21770/26

Miljøgodkendelse til opbevaring af affaldsprodukter i lagertank Løgervej 59, 6091 Bjert

Afgørelse efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven til opbevaring af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i eksisterende gyllebeholder på adressen Løgervej 59, 6091 Bjert, matr. nr.: 20a, Agtrup By, Sdr. Bjert



Sammendrag

Kolding Kommune har den 4. december 2025 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til opbevaring af ikke farligt affaldsprodukter i en eksisterende gyllebeholder på 1.100 m³. Ansøger er Dalgas A/S.

Affaldsprodukterne vil blive tilkørt med lastbil. Der vil blive etableret en rampe ved gyllebeholderen, så faste affaldsprodukter kan blive tippet ned i beholderen. Flydende produkter vil blive pumpet ind i beholderen ved hjælp af en pumpe monteret på lastbilen.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i standardvilkår for oplagring af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald.

Med udgangspunkt i placering af virksomheden, indretning og drift af tanken og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

VVM

I forbindelse med udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse er der foretaget en miljøscreening af aktiviteten. Det er vurderet at ændringen ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af miljøet og heraf ikke miljøvurderingspligtig. Afgørelsen er meddelt særskilt

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet: "Grundlaget for afgørelse" på side 10.

Kolding Kommunes afgørelse

Kolding Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 opbevaring af spildevandsslam og andre affaldsprodukter i eksisterende gyllebeholder på Løgervej 59, 6091 Bjert, matr. nummer 20a, Agtrup By, Sdr. Bjert på nedenstående vilkår.

Miljøgodkendelsen meddeles efter listepunktet K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen².

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Listepunktet K 212 er omfattet af standardvilkår, afsnit 21 i bekendtgørelse af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra den er meddelt.

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision.

Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
3. Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Uden for normal kontortid kan underretningen ske via kommunens hovednummer på tlf.: 79797979 eller Alarmcentralen på tlf.: 112.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i bilag 2 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i den eksisterende lagerbeholder, jf. vilkår 12.
5. De enkelte affaldstyper skal holdes adskilt. Ved skift mellem forskellige affaldsarter skal beholderen rengøres grundigt. Evt. vaskevand fra rengøring skal udbringes sammen med affaldet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11-10-1024

²

6. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.
7. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
8. Til- og fraførsel af affald til beholderen skal ske under overvågning.

Luftforurening

9. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, let klinker el.lign.
10. Fyldning og tømning af oplaget må kun ske mandag-fredag, dog ikke helligdage. Det tillades undtagelsesvist at tilkøre affald i weekend/helligdage i særlige tilfælde, fx nedbrud på produktionsstedet eller i tilfælde af spidsbelastning.

Overdækning skal ske senest 3 dage efter endt opfyldning af beholderen, eller hvis opfyldning eller tømning af beholderen indstilles i 8 dage eller mere.

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand.

Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

13. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
14. Beholder til slam og andet organisk affald skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
15. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Støj

16. Der må ikke til- og frakøres affald efter kl. 22 og før kl. 7.

17. I det åbne land må virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse ikke overstige følgende grænseværdier:

Dagperiode	Tidsrum, kl.	Åbent land
Man– fredag	07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn– og helligdage	07.00 – 18.00	45 dB(A)
Aftenperiode		
Alle dage	18.00 – 22.00	45 dB(A)
Natperiode		
Alle dage	22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00 ikke overskride 55 dB(A) i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land.

De i tabellen anførte grænseværdier skal overholdes inden for bestemte tidsrum jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Egenkontrol

18. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.
19. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.
20. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

21. Første kontrol skal foretages inden beholderen tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Driftsjournal

22. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet af kontrol af tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Egenkontrol ekstern støj

23. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 17 (støj) overholdes. Dokumentation kan dog højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske enten i form af resultater af støjmåling udført efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr.6/1984 eller beregninger udført efter Den Nordiske Beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målinger eller beregninger skal udføres af et laboratorium/firma, der er optaget på listen over godkendte laboratorier udarbejdet af Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Se linket: <https://referencelaboratoriet.dk/godkendte-laboratorier/samlet-oversigt/>

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- og beregningsmetode skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført.

Øvrige bemærkninger

Kolding Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som følges af denne miljøgodkendelsens vilkår.

Dette indebærer, at anlægget ikke må ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og om nødvendigt godkendt af Kolding Kommune efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Bemærk denne miljøgodkendelse giver kun tilladelse til opbevaring af affaldsprodukterne. Det kræver særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19, hvis affaldsproduktet ønskes udbragt på landbrugsjord.

Begrundelse

Kolding Kommune vurderer med udgangspunkt i placeringen af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, at virksomheden kan drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

Med baggrund i oplysningerne i ansøgningen samt ved overholdelse af vilkårene i godkendelsen har kommunen vurderet, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lugt og støvgener udenfor egen ejendom, at virksomheden kan overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og at virksomheden ikke udgør en væsentlig risiko for jord og grundvandsforurening.

Kolding Kommunes vurdering af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, er nærmere beskrevet i afsnittet Miljøteknisk vurdering.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening til vurdering af behovet for en miljøvurdering (VVM). Kolding Kommune har konkluderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af reglerne vedrørende udarbejdelsen af en miljøvurdering. Der er meddelt en selvstændig afgørelse herom.

Risiko

Der opbevares ikke farlige stoffer i mængder, der betyder, at aktiviteten er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail klageportalen@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, det vil sige **senest 7. april 2026**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år. Klagegebyr opkræves af Nævneshus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Venlig hilsen

Vicki Marie Munkgaard Schmidt
Kemiingeniør

Grundlaget for afgørelse

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bek. nr.: 1027 af 02/09/2024
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. BEK nr.: 2079 af 15/11/2021.
- Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. LBK nr.: 1742 af 22/12/2025
- Miljøministeriet Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr.: 4 af 03/01/2023.
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. BEK nr.: 1608 af 09/12/2024
- Miljøministeriets Bekendtgørelse om affald BEK nr.: 1749 30/12/2024
- Miljøministeriet Luftvejledning. Vejledning nr.: 71, november 2024.
- Miljøministeriet Vejledning om B-værdier. Vejledning nr. 72, november 2024.
- Miljøministeriets Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder, nr. 4, 1985
- Støjvejledningen "Ekstern støj fra virksomheder", Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984.
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. BEK nr.: 927 af 28/06/2024
- Miljøministeriet Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr.: 1098 af 21/08/2023.

Listen er ikke udtømmende.

Ansøgningen behandles efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen efter § 33, stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision.

Virksomheden har listepunkt: K212 med kommunen som godkendende og tilsynsførende myndighed.

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Der er standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald. Der er i miljøgodkendelsen taget udgangspunkt i standardvilkårene, som er vurderet om de er dækkende for de øvrige affaldsfraktioner, der er søgt om at opbevare. Standardvilkårene er suppleret med yderligere vilkår, hvis det er vurderet nødvendigt.

Sagsakter

- Ansøgning af den 4. december 2025 til opbevaring af affaldsprodukter i en eksisterende gyllebeholder
- Beskrivelse af projektet indsendt sammen med ansøgning den 4. december 2026.
- Bilagsmaterialer indsendt sammen med ansøgning.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger

- Dalgas A/S, Klostermarken 12, 8800 Viborg
- CVR: 27633549
- Kontaktperson: Kristian Birkmose, tlf. 40166172
- E-mail: kbi@dalgas.com

Beliggenhed

- Løgervej 59, 6091 Sdr. Bjert
- Matr. nr 20a, Agtrup By, Sdr. Bjert

Matrikel ejer

- Trine Hybjerg
- Løgervej 59, 6091 Bjert
- 52111612
- E-mail: trine@glasspecialisten.dk

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Projekt

Projektet omfatter lager til midlertidig opbevaring af ikke farligt affald.

Dalgas ønsker at opbevare spildevandsslam og andre ikke farlige affaldsprodukter i en eksisterende godkendt gyllebeholder på 993 m³.

Etablering og drift

Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, således at affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. Rampen forsynes med aflåst port, som opfylder Arbejdstilsynets krav.

Evt. etablering af rampe sker efter at der er givet miljøgodkendelse og umiddelbart inden ibrugtagning af lageret. Etableringen forventes gennemført på 2-3 arbejdsdage.

Dog kan lageret tænkes anvendt til pumpbare produkter. Pumpbare produkter vil blive pumpet direkte i beholderen og ved tømning suget op af tankbil med påmonteret pumpe. Der vil ikke blive monteret stationær pumpe i eller ved lageret, hvorfor der ikke er fare for overløb.

Lageret har følgende dimensioner:

Diameter (indvendig):	17 m
Højde	4 m
Højde (over omkringliggende terræn)	2 m
Højde, port (over omkringliggende terræn)	4 m
Volumen	993 m ³
Maksimalt oplag af affald	950 m ³

Beholderen er udført af betonbund med sider af betonelementer.

Affaldet forventes slutdisponeret indenfor et år efter tilførsel. Dog kan det af hensyn til logistik, mv. blive aktuelt at oplagre i en længere periode.

For samtlige affaldsarter gælder, at der er tale om kategorien ikke affald. Der ønskes tilladelse til opbevaring af de i bilag 2 nævnte affaldsarter. Dog ønskes der med hensyn til affaldsarten 19 05 02 kun tilladelse til opbevaring af vegetabilsk affald. Der vil ikke blive oplagret flere affaldsarter i lageret samtidig, og der vil ikke ske sammenblanding af forskellige affaldsarter.

Affaldet vil blive til- og frakørt med lastbil. Faste produkter tippes i beholderen fra rampen. Pumpbart affald pumpes i med en på lastbilen monteret pumpe.

Ved frakørsel bliver fast affald læsset på lastbil med læssemaskine. Pumpbart affald suges op med en på lastbilen monteret pumpe.

Affaldet håndteres i det fri.

Der er ingen behandling af affaldet i forbindelse med oplagringen.

Der vil ikke forekomme reparation eller vask af materiel på virksomheden.

Der er intet energianlæg på virksomheden.

Der er intet oplag af olie eller brændstof.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 – 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder.

I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15 – 30 minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet.

I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7:00 – 18:00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes at kunne ske på ca. 5 arbejdsdage.

Til- og frakørsel vil ske ad Løgervej.

Lokalisering

Gyllebeholderen er beliggende i landzone. Lageret er placeret umiddelbart vest for ejendommen.

Beboelsen på ejendommen er beboet af ejer. Lageret er placeret i en afstand af ca. 80 m fra beboelsen.

Nærmeste naboejendom er beliggende i en afstand af ca. 250 m.

Kolding Kommune vurderer, at benyttelse af beholderen til slam fremfor gylle er i overensstemmelse med planforholdene. Der skal ikke meddeles landzonetilladelse til anvendelsesændringen. Gyllebeholderen vurderes på baggrund af Naturklagenævnet orienterer nr. 256 som en egnet bygning til anvendelse til lager/opbevaring af det beskrevne, og kan derfor tages i brug efter planloven § 37, stk. 1.

Der ligger ingen beskyttede sten- eller jorddiger eller fortidsminder på eller op til det ansøgte areal. Nærmeste beskyttede dige er ca. 300 meter sydøst for gyllebeholderen.

Luftforurening

Der vil kunne forekomme lugtgener fra håndteringen og opbevaringen af affaldsprodukterne.

Evt. lugt fra det oplagrede affald vil blive begrænset med snittet halm, der, når det bliver befugtet, vil virke som et biofilter. Evt. oplag af mucosabiprodukt (EAK-kode 020102) vil ikke blive dækket med snittet halm, da mucosa danner sit eget faste flydelag.

I forbindelse med snitning af halm vil det kunne støve fra virksomheden. Der vil blive taget hensyn til vindretning.

Med baggrund i den måde affaldsprodukterne vil blive håndteret på og med de stillede vilkår vurderes, at lugt- og støvemissionen fra håndtering og opbevaring ikke vil give væsentlige gener i omgivelserne.

Spildevand

Der vil ikke genereres spildevand fra lageret, der udgør et lukket system. Regnvand, der falder i beholderen, vil blive slutdisponeret sammen med affaldet.

Der foretages ingen vask af køretøjer.

Støj

Den væsentligste kilde til støj er transport til og fra gyllebeholderen samt læsning af affaldet.

Der vil blive til- og frakørt affald i hverdage kl. 7-18. Ved uregelmæssig drift på affaldsproduktionssteder og ved spidsbelastning kan der blive behov for tilkørsel uden ovennævnte periode. Der er stillet krav om at der ikke må ske kørsel til og fra beholderen efter kl. 22 og før kl. 7.

Det vurderes, at transporten til og fra virksomheden vil kunne overholde støjkravene og ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne.

Affald

Der modtages affaldstyper til midlertidig opbevaring inden udbringning på landbrugsareal.

Der er ønsket mulighed for modtagelse af en bred række affaldstyper jf. bilag 2.

Ønskes andre affaldsfraktioner opbevaret end de ansøgte, kræver det vurdering og godkendelse af Kolding Kommune.

Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Den snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

Jord og grundvand

Gylletanken er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Der anvendes en eksisterende gyllebeholder til opbevaringen af affaldsprodukterne.

Der er stillet krav om, at gyllebeholderen skal kontrolleres inden ibrugtagning og løbende fremover. Der er desuden stillet vilkår om, at beholderen ikke må fyldes til kanten, da der skal være plads i beholderen til regnvand. Spild ifm. til- og frakørsel skal straks opsamles.

Krav om omfangsdræn er udeladt med den begrundelse, at affaldsprodukterne har et relativt højt tørstofindhold hvorfor der ikke forventes væsentlig risiko for udsivning fra beholderen.

Opbevaring af affaldsprodukterne vurderes med de stillede vilkår ikke at udgøre en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Egenkontrol og indberetning

Der er stillet krav om, at der skal foretages løbende kontrol af niveauet i beholderen og om flydelaget af snittet halm er intakt for at sikre mod overløb og lugtgener. Der er desuden stillet krav om årligt visuel kontrol af beholderen samt 10-årig kontrol udført af eksternt firma.

Virksomhedens ophør

Som et af standardvilkårene er der stillet vilkår om, at virksomheden ved ophør skal kontakte miljømyndigheden for at sikre, at stedet efterlades i tilfredsstillende tilstand.

Valg af teknologi/BAT

Der er udarbejdet standardvilkår for listepunktet. Disse vilkår betragtes som renere teknologi/BAT for aktiviteten.

Beskyttet natur §3

Den nærmeste natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er to søer hhv. ca. 200 m sydvest og 300 m vest for beholderen. Det vurderes, at der ikke er emissioner mv. fra virksomhedens aktiviteter, der vil påvirke områderne væsentligt. Der er ligeledes ingen direkte afstrømningsveje til søerne, der kan forårsage forurening ved f.eks. lækage.

Habitatvurdering

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7, stk. 7 skal der, før der kan gives godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

De nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til virksomheden er habitatområdet ved Nørreskov Sdr. Stenderup, der ligger ca. 2,9 km fra det ansøgte projekt. Der er ikke aktiviteter på virksomheden, der medfører emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en nærmere konsekvensvurdering.

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning af Natura-2000 områder, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter.

Artsbeskyttelse – Bilag IV-arter

I henhold til § 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Kolding Kommune har ikke registreret nogen beskyttede arter efter bilag IV i nærheden af virksomheden.

Det ansøgte omfatter opbevaring af spildevandsslam og øvrige affaldsprodukter i en eksisterende gyllebeholder beliggende i intensivt dyrket landbrugsland i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Projektet indebærer ikke nybyggeri, terrænændringer, inddragelse af naturarealer eller ændring af hydrologiske forhold, og der vil således ikke ske direkte indgreb i potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Der er endvidere ingen direkte afstrømningsveje til de nærliggende søer. Risikoen for indirekte påvirkning af et eventuelt paddeyngleområde i tilfælde af uheld, f.eks. ved lækage, vurderes derfor at være meget lav.

Samlet set vurderes projektet ikke at kunne medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Ændringer i forhold til standardvilkår

Nedenstående standardvilkår for listepunkt K 212 vedr. oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald er ikke fundet relevante for virksomheden eller er tilpasset den aktuelle virksomhed.

Standardvilkår		Ændring	Begrundelse	Vilkår
Nr.	Emne	Tilrettet/udgår		Nr.
6	Pumpning af affald	Tilrettet	Al til- og fraførsel af affald skal overvåges. Ingen pumpe ved anlægget, kun pumper på lastbil anvendes	8
8	Særligt lugtende affald	Udgår	Der skal ikke opbevares særligt lugtende affald	-
10	Overdækning af oplagspladser	Udgår	Der er ikke oplagspladser	-
12	Krav til beholdere	Tilrettet	Del vedr. nye tanke slettes, da eksisterende beholder anvendes. Del vedr. inspektionsbrønd slettes. Eksisterende tank har ikke inspektionsbrønd og omlæsningsplads. Det er vurderet ikke at være nødvendigt	12
13	Oplagspladser	Udgår	Der er ikke oplagspladser	-
14	Containere	Udgår	Der opbevares ikke affald i containere	-
16	Omlæsningspladser	Udgår	Der er ingen omlæsningsplads	-
17	Rengøring af køretøjer	Udgår	Der omlæsses ikke affald på plads	-
18	Vask af køretøjer	Udgår	Der foregår ikke vask af køretøjer	-
19	Stand af pladser, beholdere, overdækning mm	Tilrettet	Ikke relevante dele slettet	14
20	Krav vedr. fyldning af beholdere	Tilrettet	Del vedr. nye tanke slettes, da eksisterende beholder anvendes	15
21	Kontrol af inspektionsbrønde	Udgår	Ingen inspektionsbrønd. Vurderet ikke nødvendig.	-
22	Kontrol af fast overdækning	Udgår	Ingen fast overdækning	-
23	Kontrol af tæt overdækning	Udgår	Ingen tæt overdækning	-
25	Overdækning oplagspladser	Udgår	Der er ikke oplagspladser	-
26	Visuel kontrol af pladser og beholdere til saft	Udgår	Ingen pladser og beholdere til overfladevand/saft	-
28	Kontrol af beholdere under 10 m ³	Udgår	Ingen beholdere under 100 m ³	-
29	Driftsjournal	Tilrettet	Ikke relevante dele slettet	22

Nummerering af standardvilkår ovenfor refererer til nummereringen i det eller de relevante afsnit i bilaget til bekendtgørelsen om standardvilkår.

Ud over standardvilkår, er der meddelt vilkår vedr. driftstidspunkter, støjgrænser samt egenkontrol af støj.

Høring/udtalelse

Et udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring til Dalgas A/S samt ejer af grunden.

De har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Kopimodtagere

Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn vest: trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: kolding@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftstraadet.dk

Grundejer Trine Hybjerg, Løgervej 59, 6091 Bjert, E-mail: trine@glasspecialisten.dk

Bilag

Bilag 1: Luftfoto med placering af gyllebeholder og de nærmeste boliger, markeret med:



Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort/luftfotografier er gengivet med KMS's tilladelse

Bilag 2: Affaldsfraktioner der må modtages Løgervej 59, 6091 Bjert

Beskrivelse	Affaldsfraktion	EAK-kode
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri.	Slam fra vask og rengøring	020101
	Affald i form af animalske vævsdele (f.eks. mucosabiprodukt)	020102
	Affald i form af vegetabiliske vævsdele	020103
	Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet	020106
	Andet affald, ikke andetsteds specificeret	020199
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse.	Andet affald, ikke andetsteds specificeret	020299
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserver samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse	Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering	020301
	Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning	020304
	Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	020305
	Andet affald, ikke andetsteds specificeret	020399
Affald fra sukkerfremstilling	Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	020403
Affald fra fremstilling af mejeriprodukter	Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	020502
Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)	Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	020705
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg	Bundaske, slagge og kedelstøv	100101
	Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling	100105
	Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling	100107
Affald fra aerob behandling af fast affald	Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilisk affald	190502
Affald fra spildevands-rensningsanlæg (Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder)	Slam fra behandling af byspildevand	190805
	Slam fra biologisk behandling af industrispildevand	190812
	Slam fra anden behandling af industrispildevand	190814