

DANSK AUTO LOGIK A/S
Koldingvej 10
6580 Vamdrup

18. marts 2025 - Sagsnr. 25/2245 - Løbenr. 23908/25

Tilslutningstilladelse til offentligt spildevandsanlæg på Pantonevej 20, 6580 Vamdrup, matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup.

Baggrund:

Dansk Butikstjeneste Retail Aps har, på vegne af Dansk Auto Logik A/S, ansøgt om en tilslutningstilladelse i forbindelse med etablering af ny parkerings- og opbevaringsplads til lastbiler på Pantonevej 20, 6580 Vamdrup, matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup.



I samme omgang deles matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup op i to matrikler¹:

- Del 1 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup, 13.503 m²
- Del 2 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup, 1.600 m²

Ifølge regnvandsnotatet giver dette en maks. tilladt afledning til regnvandsledningen på:

- Del 1 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup, 1,35 ha x 55 l/s = **72,4 l/s**
- Del 2 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup, 0,16 ha x 55 l/s = **8,8 l/s**

På del 1 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup udgør befæstelsen 12.537 m², af de 13.503 m². Det svarer til en befæstelse på 93%.

På del 2 af matr.: 5am, Bønstrup By, Vamdrup udgør befæstelsen 1.349 m², af de 1.600 m². Det svarer til en befæstelse på 84%. På denne matrikel etableres der også et toiletskur, hvorledes kloakafløbet herfra skal kobles på spildevandsledningen.

Da matriklerne jf. Blå Plan overskrider den tilladte maksimale befæstelse på 50%, skal der etableres forsinkelse svarende til det befæstede areal, der overskrider 50%.

For at imødekomme dette etableres der en grøft til nedsivning (markeret med grøn på ovenstående billede) på 120 meter med en dybde på 0,29 m, samt en vandbremse der indstilles til den maksimale tilladte afledning.

Tilladelse til nedsivningsgrøft er udstedt som særskilt tilladelse.

Tilslutningstilladelse

På baggrund af de modtagne oplysninger meddeler Kolding Kommune hermed tilladelse efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven², til tilslutning af overfladevand fra Pantonevej 20, 6580 Vamdrup, matrikel nr. 5am, Bønstrup By, Vamdrup, til spildevandsforsyningens ledninger.

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

- 1) Tilladelsen gælder udelukkende for tag- og overfladevand fra Pantonevej 20, 6580 Vamdrup.
- 2) Udledningen skal drosles således, at udledningen fra arealet svarer til befæstelse på højst 50%. Der tillades derfor en udledning på maksimalt 72,4 l/s samt 8,8 l/s til regnvandsstik som leder til regnvandsbassin syd for matriklen.

¹ Dette kører som en særskilt matrikulerings-sag ved en byggesagsbehandler.

² LBKG 2024-10-11 nr 1093 Miljøbeskyttelsesloven

- 3) Der skal monteres afspærringsventil på regnvandssystemet, så evt. spild kan tilbageholdes før det ledes til regnvandsstikket.
- 4) Der etableres en grøft til nedsivning på 120 m med en dybde på 0,29 m, langs med nordlig skelgrænse.
- 5) Anlægget er dimensioneret så det kan håndtere en 10 årshændelse, med en klimafaktor på 1,3.
- 6) Der må ikke udledes overfladevand der indeholder andre midler og miljøfremmede stoffer, end der normalt udledes med tag- og overfladevand. Dette gælder f.eks. pesticider, algerens og tagrens.
- 7) Der må ikke ske opbevaring af miljøfremmede stoffer på tag- og overflader, der leder vand til regnvandsledningen.
- 8) Sker der ændringer i mængden eller sammenhængen af tag- og overfladevandet der ledes til forsyningens ledninger, skal Kolding Kommune kontaktes, så der kan ansøges om ny tilslutningstilladelse.
- 9) Der skal etableres sandfang og olieudskiller før det ledes til BlueKoldings regnvandsledning.
- 10) Sandfangsbrønde skal tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt.
- 11) Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Der etableres en koalescensudskiller med en kapacitet på minimum 10 l/s og et tilhørende sandfang.
 - Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes efter Kolding kommunes anvisning/affaldsregulativ.
 - Pejling/inspektion udføres min. 1 gang årligt.
 - Efter tømning skal udskiller fyldes med vand.

- Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Tømning skal dog foretages mindst hvert 3. år.
- Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
- Der skal foretages en funktionstest af eventuelle alarmer mindst 1 gang årligt.

12) Virksomheden skal kunne forvise dokumentation for:

- Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller
- Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
- Funktionsafprøvning af eventuelle lagtykkelsesalarmer
- Rensning og udskiftning af koalescensfilter
- Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.

Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller eventuelle alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på en alarm, skal Kolding Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Generelle oplysninger

Virksomheden tilmeldes automatisk MOTAS-tømningsordning. Ønsker virksomheden at ikke være tilmeldt MOTAS-tømningsordning, skal der søges om fritagelse hos Kolding Kommune. Dette er jf. § 17. stk. 2 Regulativ for Erhvervsaffald i Kolding Kommune.

Oplysningerne skal forevises Kolding kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Der etableres en klasse 1 koalescensudskiller med indbygget overløb og integreret sandfang. Det er en beton-udskiller, som har et slamfang på 2000 liter og et olieopsamlingsvolumen på 678 liter, se også vedhæftede datablad "NeutraPass".

I forlængelse af den integrerede olieudskiller/sandfangsbrønd etableres en separat prøveudtagningsbrønd DN400 "Neutracheck prøveudtagningsbrønd".

Efter anlæggets etablering:

Når anlægget er etableret skal der indsendes en færdigmelding af anlægget, samt en kloaktegning af anlæggets endelige placering. Ved færdigmelding registreres anlægget i BBR.

Færdigmeldingen kan sendes til spildevand@kolding.dk

Klagevejledning:

Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 5³ påklages til anden administrativ myndighed, og er derfor sendt som kopi til klageberettiget.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Kolding Kommune.

Hvis Kolding Kommune fastholder afgørelsen, sender Kolding Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Hvad koster det at klage?

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Kolding Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på: [Fritagelse for brug af klageportalen](#).

³ LBKG 2024-10-11 nr 1093 Miljøbeskyttelsesloven

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag."

Klagefristen udløber onsdag d. 16. april 2025.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

—

Venlig hilsen

Sara Elisabeth Nielsen
Miljømedarbejder

Kopister:

Rådgiver: hc@db-r.dk

BlueKolding: kontakt@bluekolding.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening Kolding (kolding@dn.dk)

Dansk Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Friluftsrådet, hovedkontoret (fr@friluftsraadet.dk)

Friluftsrådet, Trekantområdet (trekantomraadet@friluftsraadet.dk)